

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

MANODOPERA

| Codice | Descrizione | Unità misura | Costo (€) |
|----------|---|--------------|-----------|
| RU24_M1 | Tecnico Specializzato | h | 31,62 |
| RU24_M2 | Operaio Specializzato | h | 29,94 |
| RU24_M3 | Operaio Qualificato | h | 27,78 |
| RU24_M4 | Operaio Comune | h | 24,91 |
| RU24_M5 | Squadra sommozzatori tre operatori con attrezzatura | h | 360,00 |
| RU24_M6 | Operaio specializzato rocciatore | h | 30,06 |
| RU24_M7 | Tecnico Specializzato laureato abilitato | h | 56,81 |
| RU24_M8 | Tecnico per taratura strumentazione | h | 40,00 |
| RU24_M9 | Tecnico per diagnostica unità TNC | h | 60,00 |
| RU24_M10 | Dirigente tecnico BCM | h | 50,00 |
| RU24_M11 | Assistente tecnico BCM | h | 36,00 |
| RU24_M12 | Rastrellatore BCM | h | 35,00 |
| RU24_M13 | Operatore mezzo meccanico specializzato | h | 29,94 |
| RU24_M14 | Operatore mezzo meccanico comune | h | 24,91 |
| RU24_M15 | Operatore mezzo meccanico specializzato/qualificato | h | 28,86 |

NOLI

| Codice | Descrizione | Unità misura | Costo (€) |
|-----------|--|--------------|-----------|
| AT24_N1 | MOTOSEGA CON MOTORE A SCOPPIO - Kw 4,1 - Cv 5,5 | h | 33,50 |
| AT24_N2 | AUTOBOTTE SU AUTOCARRO PORTATA 180 Q.LI CON CISTERNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 | h | 77,80 |
| AT24_N3 | ESCAVATORE CINGOLATO TIPO CGT-CAT - 325 NG L 22,5 T - Kw 130- Cv 177 | h | 116,20 |
| AT24_N4 | MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 7 BAR Kw 16,5 - Cv 22 - COMPLETO DI MARTELLI PNEUMATICI SILENZIATI PESO 17,5 KG | h | 43,60 |
| AT24_N5 | PALA GOMMATA - Kw 122 - Cv 166 | h | 109,40 |
| AT24_N6 | AUTOCARRO 4 ASSI 8x4 Kw 353 - Cv 480 - POMPA PER CLS CON BRACCIO K42 L | h | 122,60 |
| AT24_N7 | AUTOCARRO 3 ASSI 6x4 - Kw 353 - Cv 480 | h | 104,50 |
| AT24_N7A | AUTOCARRO 3 ASSI 6x4 - Kw 353 - Cv 480 | h | 0,14 |
| AT24_N8 | RULLO COMPATTATORE FERRO-GOMMA PESO OPERATIVO 12 T - Kw 117 - Cv 158 | h | 98,60 |
| AT24_N9 | MARTELLO DEMOLITORE | h | 30,50 |
| AT24_N10 | SCARIFICATRICE A FREDDO - Kw 470 - Cv 640 | h | 306,70 |
| AT24_N11 | VIBRATORE AD IMMERSIONE AD AGO PER CALCESTRUZZO COMPRESO CONVERTITORE - 2,75 KVA - 2 Kw | h | 28,90 |
| AT24_N11A | MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 7 BAR Kw 16,9 - Cv 22 - COMPLETO DI VIBRATORI PNEUMATICI | h | 42,80 |

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

| | | | |
|-----------|---|---|---------------|
| AT24_N12 | IMPIANTO DI MISCELAZIONE PER PREPARAZIONE BOIACCHE PER INIEZIONI - POTENZA 25,7 Kw - 35 CV | h | 75,30 |
| AT24_N13 | SISTEMA GEORADAR | h | 162,80 |
| AT24_N14 | BETONIERA A BICCHIERE A INVERSIONE DI MARCIA - Kw 20 - Cv 28 - PRODUZIONE 17 MC/H | h | 47,70 |
| AT24_N15 | TRATTORE CINGOLATO APRIPISTA - Kw 136 - Cv 182 | h | 148,00 |
| AT24_N16 | MINIPALA COMPATTA GOMMATA - Kw 55,4 - Cv 75 | h | 65,90 |
| AT24_N17 | ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 130 - Cv 177 -CON MARTELLO H 120S | h | 134,70 |
| AT24_N18 | CRAWLER DRILL PER FORI ESPLOSIVO CAVA - Kw 25 - Cv 34 - DIAMETRO FORO 105-202 MM PROFONDITA' MAX 40 M | h | 50,20 |
| AT24_N19 | MOTOCOMPRESSORE DA 13.300 L/MIN A 8,6 BAR - Kw 105 - Cv 142 | h | 70,70 |
| AT24_N20 | MARTELLO DEMOLITORE - Kw 2 - 2,7 Hp | h | 29,30 |
| AT24_N20A | MARTELLO DEMOLITORE con attacco SDS - Kw 1,7 - 2 Hp | h | 27,30 |
| AT24_N21 | TAGLIASFALTO CON MOTORE DIESEL - Kw 14 - Cv 19 - Profondità max di taglio 185 mm | h | 40,20 |
| AT24_N22 | TRENCHER GOMMATO PER SCAVI DI MINITRINCEA - Kw 48,5 - Cv 65 - LARGHEZZA SCAVO C.M 5-20 PROFONDITA' FINO A CM 60 | h | 98,70 |
| AT24_N22B | TRENCHER GOMMATO PER SCAVI DI MINITRINCEA - Kw 89 - Cv 120 - LARGHEZZA SCAVO CM 10-30 PROFONDITA' FINO A CM 120 | h | 124,50 |
| AT24_N23 | VIBROSTIPATORE CON MOTORE DIESEL - KW 3,11 cv 4,2 | h | 33,00 |
| AT24_N24 | GRU A TORRE altezza 30 m - sbraccio 24-51 m - portata in punta Kg 1.375 | h | 84,40 |
| AT24_N25 | IMPIANTO DI MISCELAZIONE E INIEZIONE ALTA PRESSONE BOIACCHE | h | 111,90 |
| AT24_N26 | AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 95 Q.LI | h | 73,50 |
| AT24_N27 | MOTOPALA GOMMATA - Kw 82 - Cv 111 | h | 76,30 |
| AT24_N28 | PIEGATRICE PER TONDINI DI ACCIAIO PER CANTIERE Trifase - Kw 4,0 - 5,5 Hp - CESOIA MECCANICA Trifase Kw 4,0 - 5,5 Hp | h | 37,60 |
| AT24_N29 | TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO Ø 260 MM - Kw 1,5 - 2 Hp | h | 32,30 |
| AT24_N30 | GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO TRIFASE 10/11 - Kw 8 - Cv 11,3 | h | 15,00 |
| AT24_N31 | CLIPPER ATTREZZATO PER CLS CON MOTORE DIESEL - Kw 8,1 - Cv 11 | h | 36,90 |
| AT24_N32 | MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 12 BAR - Kw 16,9 - Cv 22 | | 19,30 |
| AT24_N33 | LIVELLATRICE MOTORGRADER - Kw 103 - Cv 138 | h | 136,90 |
| AT24_N34 | ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 73 - Cv 100 | h | 85,20 |
| AT24_N35 | TRATTORE CINGOLATO APRIPISTA - Kw 127- Cv 172 | h | 133,00 |
| AT24_N36 | MACCHINA MISCELATRICE/STABILIZZATRICE - Kw 571 - Cv 777 | h | 259,00 |

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

| | | | |
|------------|--|---|---------------|
| AT24_N37 | MACCHINA SPANDILEGANTE IDRAULICA + TRATTORE - Kw 117 - Cv 159 | h | 89,00 |
| AT24_N38 | AUTOGRU' TELESCOPICA - Kw 129 - Cv 175 - 35 T | h | 109,60 |
| AT24_N38A | AUTOGRU' TELESCOPICA - Kw 168 - Cv 228 - 70 T | h | 135,20 |
| AT24_N39 | AUTOGRU' TELESCOPICA - DA 130 TONNELLATE - Kw 370 - Cv 503 | h | 261,20 |
| AT24_N40 | LANCIA TERMICA | h | 37,80 |
| AT24_N41 | SALDATRICE ELETTRICA - Kw 10,4 - Cv 15 | h | 40,40 |
| AT24_N42 | SPAZZOLONE PER MINIPALA | h | 10,80 |
| AT24_N43 | ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI FINO AL DIAMETRO DI 1000 mm | h | 225,60 |
| AT24_N44 | BETONIERA A BICCHIERE MONOFASE 350 L - Kw 1,4 - Cv 2 | h | 31,70 |
| AT24_N45 | PERFORATRICE PER ESECUZIONE SCAVO DI MICROPALI E TIRANTI | h | 148,10 |
| AT24_N46 | MINIPALA COMPATTA GOMMATA - Kw 73 - Cv 98 | | 76,20 |
| AT24_N47 | PERFORATRICE PER ESECUZIONE SCAVO DI MICROPALI E TIRANTI TIPO | h | 112,10 |
| AT24_N48A | IMPIANTO DI MISCELAZIONE PER PREPARAZIONE BOIACCHE PER INIEZIONI - POTENZA 25,7 Kw - 35 CV | h | 75,30 |
| AT24_N48B | IMPIANTO DI INIEZIONE ALTA PRESSONE BOIACCHE - POTENZA 485 Kw -650 CV | h | 164,50 |
| AT24_N49 | IMPIANTO DI TESATURA TIRANTI - POTENZA 4,5 Kw | h | 41,70 |
| AT24_N49.A | IMPIANTO DI MISCELAZIONE E INIEZIONE ALTA PRESSONE BOIACCHE - POTENZA 25+20 KW | h | 111,90 |
| AT24_N50 | GRU' A FUNE CON ANTENNA E ROTARY PER LA REALIZZAZIONE DI PALI, - POTENZA 210 Kw - 270 CV | h | 263,90 |
| AT24_N51 | PERFORATRICE PER ESECUZIONE JET GROUTING - POTENZA 194 Kw - 260 CV - CORSA 20 MT | h | 164,90 |
| AT24_N52 | MACCHINA PER HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING SYSTEM (TOC) - Kw 104 - Cv 140 - PER TUBAZIONI FINO AL DN 400 | h | 374,60 |
| AT24_N53 | IMPIANTO DI PREPARAZIONE BENTONITE, ATTREZZATO SU CONTAINER + MOTOPOMPA TRIPLEX | h | 326,80 |
| AT24_N54 | MACCHINA PER SPINGITUBO - TIPO PRESSOTRIVELLA ORIZZONTALE. | h | 118,00 |
| AT24_N55 | AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 260 Q.LI 340 KW - 460 CV - CON GRU' PORTATA KG. 5.000 E SBRACCIO 15 m | h | 101,40 |
| AT24_N56 | MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER DRENAGGIO PORTATA 170 mc/h passaggio solidi 45 mm - Kw 18,4 - 25 Hp | h | 46,60 |
| AT24_N57 | FURGONE CASSONATO PORTATA 15 Q.LI | h | 55,70 |
| AT24_N58 | MACCHINA PER SPINGITUBO - TIPO PRESSOTRIVELLA ORIZZONTALE - Kw 96 - Cv 130 | h | 146,30 |
| AT24_N59 | MACCHINA LEVIGATRICE - LUCIDATRICE PAVIMENTI IN GRANITO, MARMI E SIMILI - Kw 4 - 5,5 Hp | h | 37,70 |

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

| | | | |
|-----------|--|---|---------------|
| AT24_N60A | ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI DAL DIAMETRO 300 E FINO AL DIAMETRO DI 1200 mm - POTENZA 209 Kw -280 CV - MAX COPPIA 140 kNm | h | 297,70 |
| AT24_N60B | ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI DAL DIAMETRO 1200 E FINO AL DIAMETRO DI 2000 mm - POTENZA 328 Kw - 445 CV - MAX COPPIA 292 kNm | h | 322,40 |
| AT24_N61 | ASPIRATORE PER LIQUIDI - Kw 4,4 - 3 Hp | h | 28,50 |
| AT24_N62 | AUTOCARRO CASSONATO PORTATA 75 Q.LI CON GRU PORTATA 5000 kg | h | 84,10 |
| AT24_N63 | MACCHINA SBROGLIA E CARICA FIBRE D'ACCIAIO - Kw 12 - 16 Hp | h | 21,40 |
| AT24_N64 | VIBROFINITRICE PER PAVIMENTAZIONI - POTENZA 129 Kw - 175 CV | h | 206,30 |
| AT24_N65 | DISSABBIATORE PER FANGHI DI PERFORAZIONE CON PORTATA 140 MC/H- POTENZA 24 Kw - 32 CV | h | 68,20 |
| AT24_N66 | GRU' A FUNE A SERVIZIO DELLA PERFORAZIONE PALI E DIAFRAMMI - POTENZA 470 Kw - 630 CV | h | 274,10 |
| AT24_N67 | ESCAVATORE A FUNE PER DIAFRAMMI - POTENZA 470 Kw -630 CV ATTREZZATO CON BENNA IDRAULICA BIVALVE DA 12t | h | 399,70 |
| AT24_N68 | POMPA PER CALCESTRUZZO PER FORMAZIONE PALI CFA TIPO CON PORTATA 80 MC/H- POTENZA 112 Kw - 152 CV | h | 90,40 |
| AT24_N69 | ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI CFA FINO AL DIAMETRO 1200 MM - POTENZA 328 Kw - 445 CV | h | 322,40 |
| AT24_N70 | SEGATRICE A PONTE TIPO | h | 32,40 |
| AT24_N71 | VIBRATORE BATTIPIASTRELLE A RULLI PER PAVIMENTI A TRE VELOCITA' | h | 30,20 |
| AT24_N72 | SPRUZZATRICE AIRLESS | h | 39,80 |
| AT24_N73 | MOLAZZA SILENZIATA CON RESA 1,35 MC | h | 35,10 |
| AT24_N74 | INTONACATRICE ELETTRICA TRIFASE 400V/50Hz 7,75 Kw - Portata 22 l/min | h | 39,40 |
| AT24_N75 | SISTEMA DI TRASPORTO PNEUMATICO PER MALTE PREMISCELATE SECCHHE TRIFASE 400V/50Hz 7,5 Kw - Portata 1,2 mc/h | | 12,80 |
| AT24_N75A | FRATAZZATRICE - FINITRICE PROFESSIONALE PER LA LISCIATURA DI INTONACI GREZZI O DI RASANTI | | 37,00 |
| AT24_N76 | ROTARY PER ESECUZIONE SCAVO DI PALI CSP FINO AL DIAMETRO 1200 MM - POTENZA 470 Kw - 630 CV | h | 399,80 |
| AT24_N77 | SCAPITIZZATORE IDRAULICO A MEZZO DI MARTINETTI ABBINATO A ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 129 - Cv 173 | h | 132,80 |
| AT24_N78 | LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO CON MOTORE A SCOPPIO | h | 46,00 |
| AT24_N79 | MOTOPOMPA IRRORAZIONE SU CARRELLO 1 CON MOTORE A BENZINA HONDA GX 160 | h | 36,60 |
| AT24_N80 | BOCCIARDATRICE ELETTRICA | h | 33,00 |
| AT24_N81A | BATTIPALO IDRAULICO SEMOVENTE CINGOLATO PER POSA BARRIERE STRADALI | h | 56,20 |

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

| | | | |
|-----------|---|---|-----------------|
| AT24_N81B | BATTIPALO IDRAULICO SEMOVENTE CINGOLATO COMPLETO DI MARTELLO FONDO FORO PER POSA BARRIERE STRADALI | h | 58,00 |
| AT24_N82 | MACCHINA SEMOVENTE CINGOLATA CON NASTRI IN GOMMA PER POSA BARRIERE STRADALI | h | 60,00 |
| AT24_N83 | SPRUZZATRICE AIRLESS- 230 V - Kw 1,65 | h | 36,00 |
| AT24_N84 | SABBIATRICE CON SERBATOIO DA 114 L, CON TUBO FLESSIBILE 25x40 MM / 10M | h | 53,00 |
| AT24_N85 | AUTOCARRO 4 ASSI 8x4 - Kw 353 - Cv 480 | h | 108,70 |
| AT24_N86 | LEVIGATRICE ELETTRICA PER PARQUET - 2,2 Kw | h | 35,00 |
| AT24_N87 | SPRUZZATRICE AIRLESS- 230 V - Kw 1,65 | h | 36,00 |
| AT24_N88 | SLITTA DI PERFORAZIONE PNEUMATICA DA PARETE REALIZZATA IN TITATIO | h | 40,40 |
| AT24_N89 | TRACCIALINEE CON MOTORE A SCOPPIO | h | 41,80 |
| AT24_N90A | CISTERNA SPRUZZATRICE DI EMULSIONE BITUMINOSA DA 8.000 LT DOPPIO SCOMPARTO CON CALDAIA OLEOTERMICA COMPRESO AUTOCARRO | h | 106,50 |
| AT24_N90B | CISTERNA SPRUZZATRICE DI EMULSIONE BITUMINOSA A BESE DI BITUMI MODIFICATI (PMB) DA 8.000 LT DOPPIO SCOMPARTO CON CALDAIA OLEOTERMICA COMPRESO AUTOCARRO | h | 111,00 |
| AT24_N91 | ATTREZZATURA DI SICUREZZAPER ROCCIATORI | h | 6,00 |
| AT24_N92 | IMPIANTO DI TESATURA TIRANTI COSTITUITO DA CENTRALINA OLEDINAMICA E MARTINETTI TIPO TTM 450-A - MARTINETTO DX 250 KN- POTENZA 4,5 Kw | h | 11,80 |
| AT24_N93 | TRASPORTO ESPLOSIVO CON MEZZI OMOLOGATI ADR CON SUPPORTO DI GUARDIA GIURATA | h | 14,00 |
| AT24_N94 | INSUFFLATRICE PER MATERIALI ISOLANTI SFUSI DI TIPO FIBROSO | h | 32,80 |
| AT24_N95 | MESCOLATORE PER MISCELE BITUMINOSE E PER MALTE BITUMINOSE | h | 21,10 |
| AT24_N96 | SMERIGLIATRICE - 2,4 KW | h | 2,90 |
| AT24_N97 | GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 9,5 kVA (7,6 kW) / 400 V / 23,7 A - Motore Kw 10,7 - Cv 14,3 | h | 15,90 |
| AT24_N98 | SALDATRICE ORBITALE TESTA A TESTA SEMIAUTOMATICA- POTENZA RICHIESTA 220 V 6 KVA DIAM. 90-355 | h | 9,80 |
| AT24_N99 | AUTOCARRO 2 ASSI 4x2 - Kw 152 - Cv 207 | h | 71,10 |
| AT24_N100 | BETTA A FONDO APRIBILE DA 300 MC | h | 900,00 |
| AT24_N101 | RIMORCHIATORE DA 150 HP | h | 450,00 |
| AT24_N102 | DRAGA STAZIONARIA ASPIRANTE CON DISGREGATORE | h | 1.050,00 |
| AT24_N103 | CHIATTA O PONTONE CON GRU E BENN | h | 400,00 |
| AT24_N104 | CHIATTA CON ESCAVATORE E MARTELLO | h | 400,00 |
| AT24_N105 | PONTONE CON GRU A BIGO FINO A 120 T | h | 1.100,00 |
| AT24_N106 | BOSCH MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS | h | 28,00 |
| AT24_N107 | ATTREZZATURA OSSIACETILENICA | h | 29,70 |
| AT24_N108 | UNITA' DI SUPPORTO SOMMOZZATORI (BARCA DA LAVORO) | h | 180,00 |

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

| | | | |
|-----------|---|---|-----------------|
| AT24_N109 | PARANCO ELETTRICO - 1000 KG - COMPLETO DI STRUTTURA A CAVALLETTO DI SOSTEGNO E BLOCCHI DI CONTRAPPESO | h | 22,10 |
| AT24_N110 | AUTOCARRO CON CASSONE SCARRABILE DA 3 MC | h | 180,00 |
| AT24_N111 | ESCAVATORE CINGOLATO - Kw 232 - Cv 316 | h | 179,30 |
| AT24_N112 | GRU' A FUNE - POTENZA 403 Kw - 548 CV CON MONTATO VIBROINFISSORE AD ALTA FREQUENZA COMPLETO DI PINZE E CENTRALINA IDRAULICA | h | 362,10 |
| AT24_N113 | MOTOPONTONE DA 500 T CON ESCAVATORE A FUNE | h | 1.000,00 |
| AT24_N114 | BACINO GALLEGGIANTE AUTOAFFONDANTE | h | 250,00 |
| AT24_N115 | CAROTATRICE COMPLETA DI SUPPORTO | h | 32,70 |
| AT24_N116 | MOTOSALDATRICE SILENZIATA | h | 19,70 |
| AT24_N117 | FLEX/SMERIGLIATRICE | h | 2,90 |
| AT24_N118 | TIRATUBI IDRAULICO | h | 9,40 |
| AT24_N119 | SALDATRICE ELETTROFUSIONE PER RACCORDI DA DN 20 MM A 1200 MM CON SCAN OTTICO | h | 5,10 |
| AT24_N120 | GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 20 kVA (16 kW) | h | 20,10 |
| AT24_N121 | SALDATRICE ORBITALE TESTA A TESTA SEMIAUTOMATICA DIAM. 315-630 MM | h | 10,20 |
| AT24_N122 | GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 33 kVA (26,4 kW) | h | 25,80 |
| AT24_N123 | SALDATRICE ORBITALE TESTA A TESTA SEMIAUTOMATICA DIAM. 630-1200 MM | h | 21,30 |
| AT24_N124 | ATTREZZATURA SEV CON OPERATORE | h | 27,08 |
| AT24_N125 | TOMOGRAFIA ELETTRICA | h | 29,45 |
| AT24_N126 | SISMICA A RIFRAZIONE | h | 38,65 |
| AT24_N127 | STRUMENTAZIONE PER PROSPEZIONE RADAR | h | 38,65 |
| AT24_N128 | SONDAGGI SISMICI TIPO MASW | h | 46,30 |
| AT24_N129 | ATTREZZATURA PER SONDAGGI A ROTAZIONE E PERFORAZIONE | h | 115,06 |
| AT24_N130 | IDROSABBIATRICE - IDROPULITRICE, 250 BAR, 6,9 KW | h | 6,50 |
| AT24_N131 | STRUMENTO VIDEOENDOSCOPICO | h | 115,06 |
| AT24_N132 | GEORESISTIVIMETRO DIGITALE | h | 28,69 |
| AT24_N133 | SOFTWARE DI IMMERSIONE TIOPOGRAFICA | h | 3,41 |
| AT24_N134 | SOFTWARE PER IMMAGINI TRIDIMENSIONALI | h | 11,36 |
| AT24_N135 | APPARECCHIATURA PER PROVA DI IMPERMEABILITA' | h | 110,00 |
| AT24_N136 | ATTREZZATURA PER MISURAZIONE DI LIVELLO | h | 2,20 |
| AT24_N137 | APPARECCHIATURA PER PROVA DI PORTATA | h | 33,76 |
| AT24_N138 | ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA GOUDA | h | 73,32 |
| AT24_N139 | ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA DINAMICA | h | 57,20 |
| AT24_N140 | ATTREZZATURA PER PROVA SCISSOMETRICA DISCONTINUA | h | 34,83 |
| AT24_N141 | ATTREZZATURA PER PROVA PRESSIOMETRICA | h | 99,00 |
| AT24_N142 | POMPA IDRAULICA PRESSIONE 10L/MIN | h | 7,70 |
| AT24_N143 | APPARECCHIO DI MISURAZIONE PIEZOMETRI | h | 6,60 |

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

| | | | |
|-----------|---|---|---------------|
| AT24_N144 | ATTREZZATURA PER MISURAZIONE INCLINOMETRICA | h | 16,50 |
| AT24_N145 | NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE DA 6 MC | h | 2,00 |
| AT24_N146 | ATTREZZATURE PER MISURE ASSESTIMETRICHE | h | 40,85 |
| AT24_N147 | SCANDAGLIO ELETTRICO | h | 5,50 |
| AT24_N148 | ATTREZZATURE DI LABORATORIO | h | 220,00 |
| AT24_N149 | ATTREZZATURE PER PROVE IN SITU | h | 22,00 |
| AT24_N150 | ATTREZZATURE PER PROVE DI CARICO | h | 99,00 |
| AT24_N151 | ATTREZZATURA PER PROVE SU PALI | h | 77,00 |
| AT24_N152 | ATTREZZATURA PER TOMOGRAFI ELETTRICA | h | 29,45 |
| AT24_N153 | ATTREZZATURA PER ANALISI TERMOGRAFICA | h | 132,00 |
| AT24_N154 | ATTREZZATURA PER MISURE RETICOLARI | h | 165,00 |
| AT24_N155 | ESTRUSORE AD ARIA CALDA PER SALDATURE PE, PP E PVDF MODELLO ESTRO 620 T | h | 36,50 |
| AT24_N156 | ATTREZZATURA AUTOCARRATA CON DERRICK PER LA PERFORAZIONE DI POZZI CON SISTEMA A PERCUSSIONE | h | 129,40 |
| AT24_N157 | PERFORATRICE PER SCAVO POZZI D'ACQUA A ROTAZIONE MONTATA SU AUTOCARRO 4 ASSI | h | 171,50 |
| AT24_N158 | FURGONE CASSONATO PORTATA 15 Q.LI | h | 60,30 |
| AT24_N159 | SEGA A FILO DIAMATATO CON OPERATORE | h | 46,20 |
| AT24_N160 | MARTINETTO IDRAULICO A CILINDRO | h | 1,65 |
| AT24_N161 | CENTRALINA CON POMPA IDRAULICA PER MARTINETTI | h | 17,16 |
| AT24_N162 | PERFORATRICE PER SCAVO POZZI D'ACQUA A ROTAZIONE MONTATA SU AUTOCARRO 4 ASSI CON POTENZA CENTRALE IDRAULICA | h | 230,30 |
| AT24_N163 | SALDATRICE ORBITALE TESTA A TESTA SEMIAUTOMATICA DIAM. 315-630 MM | h | 10,20 |
| AT24_N164 | MOTOSALDATRICE SILENZIATA | h | 19,70 |
| AT24_N165 | GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO TRIFASE 10/11 - Kw 8 - Cv 11,3 | h | 15,00 |
| AT24_N166 | GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 20 kVA (16 kW) | h | 20,10 |
| AT24_N167 | SOFFIATORE AD ARIA CALDA. TEMPERATURA REGOLABILE 40°-650/700 °C | h | 32,40 |
| AT24_N168 | MACCHINA SALDATRICE CON CUNEO CALDO / AC / MANUALE | h | 35,70 |
| AT24_N169 | TERMOCAMERA IR CON OPERATORE | h | 93,50 |
| AT24_N170 | ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING FINO A D 400 | h | 264,00 |
| AT24_N171 | ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 500 A D 900 | h | 303,60 |
| AT24_N172 | ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 1000 A D 1300 | h | 356,40 |
| AT24_N173 | ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 1400 A D 1600 | h | 396,00 |
| AT24_N174 | ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 1800 | h | 462,00 |
| AT24_N175 | ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 2000 | h | 528,00 |

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

| | | | |
|------------|--|---|---------------|
| AT24_N176 | ATTREZZATURA PER MICROTUNNELLING DA D 2500 | h | 792,00 |
| AT24_N177 | MOTODEMOLITORE-PERFORATORE CON MOTORE A SCOPPIO ATLAS-COPCO | h | 35,10 |
| AT24_N178 | RULLO COMPATTATORE FERRO-GOMMA CON PIEDE DI MONTONE | h | 108,10 |
| AT24_N179 | TERMOCONTENITORE ASFALTO CAPACITA' 2 MC | h | 23,00 |
| AT24_N180 | PIASTRA RISCALDANTE (RICICLATORE DI ASFALTO) | h | 59,10 |
| AT24_N181 | PIASTRA VIBRANTE PER PAVIMENTI E ASFALTO | h | 33,00 |
| AT24_N182 | ATTREZZATURA PER PREPARAZIONE E SPRUZZATURA BLOSSIDO DI TITANIO | h | 180,00 |
| AT24_N183 | MESCOLATORE PLANETARIO CON MOTORE A SCOPPIO 750 LT CON OPERATORE | h | 44,50 |
| AT24_N184 | MESCOLATORE PLANETARIO CON MOTORE A SCOPPIO 750 LT CON OPERATORE | h | 16,00 |
| AT24_N185 | IMPIANTO DI MISCELAZIONE E POMPAGGIO FANGHI CON POLIMERI | h | 160,00 |
| AT24_N186 | RULLO VIBRANTE A DOPPIO TAMBURO PER COMPATTAZIONE TRINCEE E ASFALTO - Kw 5 - Cv 6.8 | h | 35,00 |
| AT24_N187 | RULLO BIRANTE TANDEM FERRO - PESO OPERATIVO 10 T - Kw 75 - Cv 101 | h | 87,90 |
| AT24_N188 | MINIESCAVATORE CINGOLATO Kw 15,7 - Cv 21 - PESO OPERATIVO 2 T | h | 45,50 |
| AT24_N189 | MINIESCAVATORE CINGOLATO -Kw 17,6 - Cv 23 - PESO OPERATIVO 3,5 T | h | 48,10 |
| AT24_N190 | MINIESCAVATORE CINGOLATO - Kw 30 - Cv 40 - PESO OPERATIVO 5,2 T | h | 54,50 |
| AT24_N191 | MINIESCAVATORE CINGOLATO - Kw 41,7 - Cv 57 - PESO OPERATIVO 7,15 T | h | 59,00 |
| AT24_N192 | MINIESCAVATORE CINGOLATO - Kw 51,8 - Cv 70 - PESO OPERATIVO 9,10 T | h | 65,40 |
| AT24_N193 | BIOTRITURATORE CARRELLATO A SCOPPIO PER DIAMETRO RAMO FINO A 15 CM - Kw 16,50 - CV 22,40 - PESO 7,5 Q.LI | h | 20,10 |
| AT24_N194 | DECESPUGLIATORE - TAGLIABORDI CON MOTORE A SCOPPIO - Kw 1,7 - CV 2.3 - PESO 8,6 Kg | h | 3,00 |
| AT24_N195 | MINIESCAVATORE CINGOLATO - Kw 51,8 CON TRIVELLA IDRAULICA | h | 68,90 |
| AT24_N196 | MAGNETOMETRO UNIVERSALE PER BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE E PROFONDA | h | 37,40 |
| AT24_N197 | MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER WELLPOINT CON POMPA DEL VUOTO DA 50 MC/H - MOTORE 21,9 KW - 29,4 HP | h | 22,80 |
| AT24_N197A | MOTOPOMPA AUTOADESCANTE PER WELLPOINT DI SCORTA CON POMPA DEL VUOTO DA 50 MC/H - MOTORE 21,9 KW - 29,4 HP | h | 4,70 |
| AT24_N198 | MOTOPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE PER INFISSIONE WELLPOINT - MOTORE 11,7 KW - 15,7 HP - COMPLETA DI TUBAZIONE DI ASPIRAZIONE E MANICHETTA DI INFISSIONE | h | 17,50 |

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 - Prezzario Regionale e Commissione Regionale LL.PP.

| | | | |
|-----------|---|-----|--------------|
| AT24_N199 | ATTREZZATURA PER IMPIANTO WELLPOINT DELLA LUNGHEZZA DI ML. 100 CON 68 PUNTE FILTRANTI PROFONDITA' 6 M - COMPRESO TUBAZIONI, COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO E ACCESSORI | h | 2,40 |
| AT24_N200 | PIATTAFORMA AEREA A BATTERIA | h | 16,00 |
| AT24_N201 | SPRUZZATRICE AIRLESS BI.MIXER - TIPO XP 70 COMAIND | h | 9,86 |
| AT24_N202 | GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO TIPO GE 20 YSX 20 kVA | h | 20,00 |
| AT24_N203 | MOTOCOMPRESSORE DA 2.000 L/MIN A 7 BAR TIPO COMPAIR C 20 - Kw 16,5 - Cv 22 - COMPLETO DI MARTELLI PNEUMATICI SILENZIATI TIPO BREAKER PK 140SA PESO 17,5 KG | h | 18,49 |
| AT24_N204 | FURGONE CASSONATO tipo 35C14 BTor 2.3 HPT PM-RG | h | 25,16 |
| AT24_N205 | STAZIONE MESCOLATRICE A DOPPIA AZIONE PER POLIURETANO CEMENTO - PORTATA MAX 0,5 MC/H - TIPO TRIMMER B53 - 1,5 Kw | ora | 46,80 |
| AT24_N206 | TRASPORTATORE PER SOTTOFONDI TRADIZIONALI E PREMISCELATI - PORTATA MAX 5 MC/H - ALTEZZA DI POMPAGGIO ML 80 - DISTANZA DI POMPAGGIO ML 180 - ELETTRICO | ora | 35,50 |
| AT24_N207 | POMPA PER INIEZIONE RESINE PRESSIONE MIN 40 BAR | ora | 15,00 |
| AT24_N208 | ATTREZZATURA PER PROVA TAGLIO CICLICO | ora | 3,65 |
| AT24_N209 | ATTREZZATURA PER PROVA TRIASSALE TAGLIO | ora | 4,03 |
| AT24_N210 | ATTREZZATURA PER PROVA RISONANTE | ora | 4,90 |