

Finestre » Finestre PVC » IGLO 5



Iglo5

Ottime prestazioni di isolamento termico ad un prezzo interessante con la possibilità di ridurre significativamente le perdite di calore dell'appartamento

Caratteristiche

1. Design che esprime innovazione e anticonformismo.
2. Alto livello di sicurezza garantito grazie all'uso di due perni antisfondamento di serie.
3. Una ricca gamma colori che consente di realizzare qualsiasi tipo di interno.
4. Ottime prestazioni termiche che garantiscono risparmio di calore, grazie al tipo e alla forma ottimale della guarnizione in EPDM.
5. Ottime prestazioni in termini di insonorizzazione che garantiscono un notevole comfort acustico.

Dati tecnici

| | |
|---------------------|---|
| Isolamento acustico | Rw= 34-44 dB a seconda del tipo di vetro utilizzato. |
| Vetri | Spessore massimo 40 mm. Di serie il vetro ad una camera con valore Ug = 1,0 W/(m ² K) secondo PN-EN 674 possibilità di utilizzare il vetro a 3 lastre con valore Ug = 0,6 W/(m ² K) possibilità di utilizzare il vetro con maggiore isolamento acustico, temperato, sicuro, anti effrazione, ornamento, o anti sole. |
| Profilo | Profilo del telaio e del battente a 5 camere prodotto solo con materiale non riciclato in classe A, larghezza 70 mm. |
| Rinforzo | Di serie i rinforzi del telaio e dell'anta - in acciaio a forma di lettera C. Possibilità di applicare il rinforzo completo nel telaio. In caso di rinforzo completo perni antisfondamento bullonati all'acciaio. |
| Guarnizioni | finestra equipaggiata con doppio sistema di guarnizioni: esterna ed interna in EPDM, disponibili nei colori: nero, grigio. |
| Ferramenta | MACO MULTI MATIC KS con due perni antisfondamento di serie, rivestimento Silber-Look, avvallamenti lineari negli ingranaggi, cerniera opzionale nascosta nelle ferramenta; soluzioni in classe antisfondamento RC 2 e RC 2N, finestra equipaggiata con un sistema che impedisce il posizionamento errato della maniglia e con sollevatore dell'anta*, micro-ventilazione**. |
| Colori | Il sistema è disponibile in colori delle pellicole Renolit, su base bianca o marrone. |
| Canalina | Di serie un distanziatore in acciaio zincato. Opzionale canalina Swisspacer Ultimate disponibile in vari colori. |
| Isolamento termico | Uw=0,94 W(m2K)* |

*a seconda dell'altezza della finestra

**per le finestre a battente/ribalta

*Per la finestra dalle dimensioni 1230 x 1480 mm, CSI Repubblica Ceca